


10 ▶ 160 A

Идеален для сварки: → **Алюминия** } TIG AC : **10A ▶ 200A**
 → **Стали** } TIG DC : **5A ▶ 160A**
 → **Нержавейки** } MMA : **10A ▶ 160A**

ПЛАВАЮЩЕЕ НАПРЯЖЕНИЕ FLEXIBLE VOLTAGE 85-265В

Аппарат инверторного типа, контролируемый микропроцессором с цифровой панелью управления.

TIG


- ✓ **Поджиг :**
 - 2 возможности: бесконтактный с помощью ВЧ (HF) или контактный поджиг LIFT
 - Циркулярная функция: «Adjust Ideal Position»
 Эта функция помогает установить электрод до нарастания тока. Выдается очень слабый ток, который действует как «световой луч». (действует в режимах 4T и 4Tlog)
- ✓ **3 режима курка :**
 - 2-тактный
 - 4-тактный
- 4-тактный "LOG": оператор выбирает в любой момент один из двух токов (сварочный или основной ток) путем короткого нажатия на курок.
- ✓ **Автоматическая детекция горелки :**
 Возможность подсоединить простую горелку или с двумя кнопками, со встроенным потенциометром или без него.
- ✓ **3 режима AC/DC :**
 - TIG.....Общие настройки для AC и DC: подача газа / нарастание тока / сила тока (в режиме 4Tlog возможны 1 или 2 силы тока)/ продувка газа / затухание. Специфические настройки для AC :
 - Соотношение (от 20 до 60 %) очистка / проплавление
 - Частота, чтобы как можно точнее сфокусировать дугу (от 20 до 200 Гц)
 ↳ ручная или автоматическая (функция AC Easy)
 - TIG Pulsé.....Обычный режим : оператор настраивает сварочный ток, основной ток и частоту. Режим Easy Pulse : оператор задает среднее значение сварочного тока. Аппарат автоматически настраивает частоту, сварочный и основной токи.
 - TIG Spot.....Позволяет подготовить свариваемые детали, прихватив их.
- ✓ **5 Программ памяти :** Для сохранения выбранных программ.
- ✓ **Разъем на передней панели :** Для подключения ногового (арт. 045682) или ручного дистанционного управления (арт. 045675).
 - ✓ Легко варит все электроды: сталь, нерж., чугун, рутиловые или с основной обмазкой.
 - ✓ В дополнение к Anti-Sticking, этот аппарат имеет регулируемые Hot Start и Arc Force.



TIG 207 AC/DC HF FV
 Арт.011625 : без аксессуаров
 Арт.011618 : с горелкой SR26DB
 (две кнопки)+ набор MMA
 (без редуктора)

ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЙ АППАРАТ

Вентиляционный коридор для защиты электроники от пыли.





ВЫСОКОТЕХНОЛОГИЧНОЕ ПИТАНИЕ

TIG 207 оснащен PFC (ККМ) большого диапазона, позволяющий иметь FLEXIBLE VOLTAGE (85-265В).

Благодаря этой технологии, он работает от простой розетки 230В-16А или 110В 32А даже при интенсивном использовании и с удлинителем (100 м).

TIG 207 также защищен для работы от электрогенераторов и против постоянного перенапряжения до 400В (заводской контроль).

Protected & compatible Mini : 6 kW (7,5kVA)



CE EN 60974-1

50/60Hz		I ₂ (A) TIG		EN60974-1 (40°C)		Freq.	U ₀	mm ²	cm/kg	Protected & compatible POWER GENERATOR (+/-15%)	
AC	DC	I _A (60%)	X% (I ₂ max)	Hz							
110V 1~	20A	10-160	5-160	90	30%	20-200	70V	35/50	20x39x36 / 19	6kW	7,5kVA
230V 1~	13A	10-200	5-160	95	13%						